



MODELOS

		HTW-M02-041IX41BR32	HTW-M02-052IX41BR32	HTW-M03-061IX41BR32
Alimentación eléctrica	V,F,HZ	220-240V (1 Fase~ 50Hz)		
Unidades conectables		2		3

RENDIMIENTO

Capacidad refrigeración	Capacidad	kW	4,1 (1,8~4,8)	5,2 (2,05~5,2)	6,15 (1,94~6,86)
		Frig/h	3.526 (1.566~4.136)	4.539 (1.765~4.539)	5.295 (1.669~5.906)
		Btu/h	14.000 (6.210~16.400)	18.000 (7.000~18.000)	21.000 (6.619~23.420)
	Consumo	W	1.270 (168~1.714)	1.630 (690~2.000)	1.950 (180~2.240)
	Corriente	A	5,52 (0,73~9,3)	7,1 (3,13~9,27)	9,0 (1,09~9,9)
	SEER	-	5,6	5,3	6,1
Capacidad calefacción	Capacidad	kW	4,4 (1,5~5,0)	5,5 (2,3~5,6)	6,6 (1,7~7,3)
		Kcal/h	3.782 (1.316~4.388)	4.791 (2.017~4.791)	5.674 (1.488~6.239)
		Btu/h	15.000 (5.220~17.400)	19.000 (8.000~19.000)	22.500 (5.900~24.740)
	Consumo	W	1.185 (265~1.707)	1.390 (600~1.670)	1.780 (325~1.920)
	Corriente	A	5,15 (1,15~9,4)	6,1 (2,80~7,74)	8,5 (1,94~8,5)
	*SCOP	-	3,8	3,8	4
Clasificación energética		Frío	A+	A+	A++
		Calor	A	A	A+

CARACTERÍSTICAS

Unidad exterior	Potencia sonora (H)	dB(A)	64	64	65
	Presión sonora (H/M/L)	dB(A)	57	56	57,5
	Caudal aire	m³/h	2.200	2.200	3.000
	Temperatura de operación	°C	-15~50 -15~24		
Refrigerante	Tipo	-	R32		
	Carga	Kg	1,1	1,25	1,4
	Carga adicional	gr/m	(>15m totales) 12	(>15m totales) 12	(>22,5m totales) 12
Perímetro climatizable (según las condiciones de la sala)		m²	30	38	44

DIMENSIONES Y PESO

Unidad exterior	Dimensiones netas (AnxAlxPr)	mm	800×554×333	845×702 x 363
	Dimensiones brutas (AnxAlxPr)	mm	920×615×390	965×775×395
	Peso neto/bruto	Kg	31,6/34,7	36/39

CONEXIONES

Tubería frigorífica	Líquido - Gas	Pulg.	1/4"-3/8" x 3	
	Longitud máx.	m	40	60
	Longitud máx. (1 interior)	m	25	30
	Desnivel máx. (entre interior y exterior)	m	15	15
	Desnivel máx. (entre interiores)	m	10	10
	Alimentación	mm	2 x 2,5 + T	2 x 4 + T
Conexiones eléctricas		Interconexión	3 x 2,5 + T	

- Número de velocidades de ventilación **según demanda**.
- Modo silencioso nocturno automático
- Ahorro de consumo y espacio.
- Baja presión sonora.