



Protección Golden Fin



Función iFeel



Control por voz



Temporizador 24 h



Auto-diagnóstico



Función Anti-frío



Función Dry



Desagüe por ambos lados



Detector de fuga (EC)



MÓDULO WIFI (OPCIONAL)
Modelo USBWIFI01



MODELOS

		HTW-MSI020IX-21D3R32	HTW-MSI-026IX-21D3R32	HTW-MSI-035IX-21D3R32	HTW-S052IX21D3-R32-I	HTW-S071IX21D3-R32-I	
Alimentación eléctrica	V,ph,HZ	220-240V (1 Fase ~ 50Hz)					
Conexión		Unidad exterior					
RENDIMIENTO							
Capacidad refrigeración	Capacidad	kW	2,05	2,6	3,52	5,2	7,1
		BTU/h	7.000	9.000	12.011	18.000	24.000
	Consumo	W	20	20	20	34	62
Capacidad calefacción	Capacidad	kW	2,34	2,9	3,8	5,56	7,3
		Kcal/h	8.000	10.000	13.000	19.000	25.000
	Consumo	W	20	20	20	34	62
CARACTERÍSTICAS							
Unidad interior	Potencia sonora	dB(A)	54	53	53	55	59
	Presión sonora (H/M/L)	dB(A)	40/30/26/21		40/34/26/22	44/37/30/25	44,5/42/34,5/28
	Caudal de aire	m3/h	520/460/340		600/500/360	840/680/540	980/817/662
	Temperatura de operación	°C	17-30				
DIMENSIONES Y PESO							
Unidad interior	Dimensiones netas (An×Al×Pr)	mm	805x285x194		957x302x213	1040x327x220	
	Dimensiones brutas (An×Al×Pr)	mm	870x365x270		1035x385x295	1120x405x315	
	Peso neto / bruto	kg	7,5		7,6	10	12,3
CONEXIONES							
Tubería frigorífica	Líquido - Gas	Pulg.	1/4" - 3/8"		1/4" - 1/2"	3/8" - 5/8"	
Conexiones eléctricas	Alimentación	mm	Desde la exterior				
	Interconexión	mm	3X2,5+T				
Módulo Wi-Fi compatible			USBWIFI01				

- Función Bomba Calor desde **+8°C**.
- Tratamiento **GOLDEN FIN**.
- Filtro opcional: **COLD CATALYST+ SILVERION + ACTIVE CARBON FILTER**.

NOTAS:

1. Datos de capacidad en condiciones estándar. Los datos reales variarán en función del lugar dónde se instale el equipo y el uso que se le dé.
2. Las dimensiones del cableado eléctrico son aproximadas, se deberá calcular en función de las condiciones de la propia instalación.