HTW
QUALITY COMFORT EVERYWHERE

GAMA HOME | SPLIT 1×1

IX21D3

3 AÑOS GARANTÍA TOTAL COMPROMISO DE CALIDAD

5 AÑOS GARANTÍA COMPRESOR COMPROMISO DE CALIDAD

21dB SEGÚN MODELO

A++ SEER

A+ SCOP

A+++ SCOP Warmer

Aire puro. Libre de virus y bacterias

El split IX21D3 incluye Plasma con Generador de Iones con el que se consigue destruir el ADN de virus y bacterias, gracias a la emisión de iones positivos y negativos, obteniendo así un aire más saludable.

PLASMA GENERADOR DE IONES + TRIPLE **FILTRO**

Aire sano
Con la tecnología del Plasma podemos eliminar gran variedad de patógenos ambientales como virus, bacterias y alérgenos.

Aire limpio
Incluye filtros Cold Catalyst, Silver Ion y Carbón Activo para eliminar malos olores y partículas.

Wi-Fi opcional
Comprando el USBWIFI01 adicional, se puede controlar el equipo desde un smartphone, tablet o por voz con Alexa y Google Home.

Eficiente
Clasificación A++ en frío y A+++ en calor para zonas cálidas.

Versatilidad
Soporta grandes distancias de instalación: 50 m de distancia y 25 m de desnivel (para el modelo 7,1 kW).

Vida útil
Las baterías de la unidad interior y exterior poseen protección Golden Fin, un anticorrosivo para ambientes salinos que extiende su durabilidad.

Confort
Con la función 'I Feel', el split toma como temperatura de referencia de la sala la que tiene el mando a distancia.

Silencioso
Caracterizado por su bajo nivel sonoro: el valor mínimo es de 21 dB, según modelo.

HTW
QUALITY COMFORT EVERYWHERE

GAMA HOME

3 AÑOS GARANTÍA TOTAL COMPROMISO DE CALIDAD

5 AÑOS GARANTÍA COMPRESOR COMPROMISO DE CALIDAD

21dB SEGÚN MODELO

A++ SEER

A+ SCOP

A+++ SCOP Warmer

PLASMA GENERADOR DE IONES + TRIPLE FILTRO

SPLIT 1X1

IX21D3

* unidades más compactas para 18K y 24K

Google Home

amazon alexa

AIR PURIFICATION SOLUTION

WiFi OPTIONAL

Protección Golden Fin

Temporizador 24 h

Auto-diagnóstico

Función Anti-frío

Deshumidificador

Desagüe por ambos lados

Detector de fuga (EC)

MODELOS			HTWS026IX21D3-R32	HTWS035IX21D3-R32	HTWS052IX21D3-R32	HTWS071IX21D3-R32
CÓDIGO EAN			8435483832329	8435483832312	8435483832305	8435483832299
Alimentación eléctrica		V,ph,Hz	220–240V (1 Fase ~ 50Hz)			
Conexión			Unidad exterior			
RENDIMIENTO						
Capacidad refrigeración	Capacidad	kW	2,6 (0,9 - 3,39)	3,5 (1,11 - 4,16)	5,2 (0,34 - 5,83)	7,1 (2,08 - 7,95)
		BTU/h	9.000 (3.100~11.600)	12.000 (3.800~14.200)	18.000 (11.157~19.900)	24.000 (7.100~27.000)
	Consumo	W	732 (100~1.240)	1.213 (130~1.580)	1.500 (560~2.050)	2.600 (420~3150)
	SEER	–	6,3	6,1	7,4	6,1
	Clasificación energética	Frío	A++	A++	A++	A++
Capacidad calefacción	Capacidad	kW	2,91 (0,82 - 3,37)	3,8 (1,08 - 4,22)	5,56 (3,1 - 5,85)	7,3 (1,61 - 7,95)
		Kcal/h	10.000 (2.800~11.500)	13.000 (3.700~14.400)	19.000 (10.580~19..960)	25.000 (5.500~27.000)
	Consumo	W	733 (120~1.200)	1.088 (100~1.680)	1.570 (780~2.000)	2.400 (300~2.750)
	SCOP	–	4	4	4	4
	Clasificación energética	Calor	A+	A+	A+	A+
CARACTERÍSTICAS						
Unidad interior	Potencia sonora	dB(A)	54	55	56	59
	Presión sonora (H/M/L)	dB(A)	38,5/32/25/21	40,5/34,5/25/22	42.5/36/26/25	44,5/42/36/28
	Caudal de aire	m³/h	466/360/325	540/430/314	840/680/540	980/817/662
	Temperatura de operación	°C	16 ~ 31	16 ~ 31	16 ~ 31	16 ~ 31
Unidad exterior	Potencia sonora	dB(A)	62	63	63	67
	Presión sonora	dB(A)	55,5	56	56	59
	Caudal de aire	m³/h	1.750	1.800	2.100	3.500
	Temperatura de operación	°C	(-15 ~ 50) / (-15 ~ 30)	(-15 ~ 50) / (-15 ~ 30)	(-15 ~ 50) / (-15 ~ 30)	(-15 ~ 50) / (-15 ~ 30)
	Compresor	-	GMCC	GMCC	GMCC	GMCC
Refrigerante	Tipo/Carga	R32/kg	0,55	0,55	1,08	1,42
	Carga adicional >5	g/m	12	12	12	24
DIMENSIONES Y PESO						
Unidad interior	Dimensiones netas (An×Al×Pr)	mm	805x285x194	805x285x194	957x302x213	1040x327x220
	Dimensiones brutas (An×Al×Pr)	mm	870x365x270	870x365x270	1035x385x295	1120x405x315
	Peso neto / bruto	kg	7,6/9,7	7,6/9,7	10/13	12,3/15,8
Unidad exterior	Dimensiones netas (An×Al×Pr)	mm	720x495x270	720x495x270	805x554x330	890x673x342
	Dimensiones brutas (An×Al×Pr)	mm	835x540x300	835x540x300	915x615x370	995x740x398
	Peso neto/bruto	kg	23,2/25	23,2/25	32,7/35,4	42,9/45,9
CONEXIONES						
Tubería frigorífica	Líquido – Gas	Pulg.	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"	1/4" - 1/2"	3/8" - 5/8"
	Longitud máx.	m	25	25	30	50
	Desnivel máx.	m	10	10	20	25
Conexiones eléctricas	Alimentación	mm	2 x 2,5 + T	2 x 2,5 + T	2 x 2,5 + T	2 x 2,5 + T
	Interconexión	mm	4 x 2,5 + T	4 x 2,5 + T	4 x 2,5 + T	4 x 2,5 + T
Módulo Wi-Fi compatible			8435483801844			

Notas:
Datos de capacidad en condiciones estándar. Los datos reales variarán en función del lugar dónde se instale el equipo y el uso que se le dé.
Las dimensiones del cableado eléctrico son aproximadas, se deberá calcular en función de las condiciones de la propia instalación.

HTW se reserva todos los derechos a modificar modelos y datos técnicos sin previo aviso. Información válida salvo error tipográfico o de imprenta.