

MODELOS

		HTW-C9-105ADMR32	HTW-C9-120ADMR32	HTW-C9T3-140ADMR32	HTW-C9T3-160ADMR32
INT.		HTW-C9I-105ADMR32	HTW-C9I-120ADMR32	HTW-C9I-140ADMR32	HTW-C9I-160ADMR32
PANEL		HTW-C9P-ADMR32	HTW-C9P-ADMR32	HTW-C9P-ADMR32	HTW-C9P-ADMR32
EXT.		HTW-U0-105ADMR32	HTW-U0-120ADMR32	HTW-U0T3-140ADMR32	HTW-U0T3-160ADMR32
Alimentación eléctrica / Conexión	V,F,Hz	220-240V (1 Fase ~ 50Hz) Unidad exterior		380-415V (3 Fase ~ 50Hz) Unidad exterior	

RENDIMIENTO

Capacidad refrigeración	Capacidad	kW	10.55 (2.70~11.43)	12.02 (2.93~12.31)	14.07 (3.52~15.83)	15.24 (4.10~16.71)
		Btu/h	36000 (9200~39000)	41000 (10000~42000)	48000 (12000~54000)	53000 (14000~57000)
	Consumo	W	3950 (900~4200)	4200 (680~4350)	4650 (800~5900)	5000 (980~6200)
	SEER	-	6,7		6,1	6,3
Capacidad calefacción	Clasificación energética	Frío	A++			
	Capacidad	kW	11.14 (2.78~12.30)	13.48 (3.37~14.07)	16.12 (4.10~17.29)	18.17 (4.40~19.93)
		Btu/h	38000 (9500~42000)	46000 (11500~48000)	55000 (14000~59000)	62000 (15000~68000)
	Consumo	W	3000 (800~3950)	3700 (750~4250)	4580 (900~5500)	5550 (1020~6700)
	SCOP	-	4,0			
	Clasificación energética	Calor	A+			

CARACTERÍSTICAS

Unidad interior	Potencia sonora	dB(A)	63	65		
	Presión sonora	dB(A)	50/47.5/44.5/39	51/48.5/46/38	51/48.5/46.5/37.5	53/50.5/48/40
	Caudal de aire	m3/h	1700/1550/1380	1900/1750/1600	1970/1780/1580	2000/1850/1650
	Rango de temp. seleccionable	°C	16~30			
Unidad exterior	Potencia sonora	dB(A)	70	71	73	
	Caudal de aire	m3/h	4000		7500	
	Temp. de operación frío/calor	°C	-15~-50 / -15~-24			
	Compresor		GMCC			
Refrigerante	Tipo / Carga	R32/Kg	2,4	2,8	2,9	3
	Carga adicional > 5 m	g/m	24			

DIMENSIONES Y PESO

Unidad interior	Dim. netas cassette (An×Al×Pr)	mm	830x245x830	830x287x830		
	Dim. brutas cassette (An×Al×Pr)	mm	910x290x910	910x330x910		
	Dim. netas panel (An×Al×Pr)	mm	950x55x950			
	Dim. brutas panel (An×Al×Pr)	mm	1035x90x1035			
	Peso neto / bruto (cassette)	kg	27.2/31.2	29.3/33.5		
	Peso neto / bruto (panel)	kg	6/9			
Unidad exterior	Dimensiones netas (An×Al×Pr)	mm	946x810x410	952x1333x415		
	Dimensiones brutas (An×Al×Pr)	mm	1090x885x500	1095x1480x495		
	Peso neto	Kg	80/85	71/75	104/118	107/121

CONEXIONES

Tubería frigorífica	Líquido - Gas	Pulg.	3/8" - 5/8"		
	Longitud max.	m	75		
	Desnivel max.	m	30		
Conexiones eléctricas	Alimentación interior	mm	con la comunicación		
	Alimentación exterior	mm	2 x 4 + T	4 x 4 + T	4 x 6 + T
	Interconexión (apantallado)	mm	3 x 1,5 + T		
WIFI OPCIONAL CASSETTE 60x60			WIFIUX01X43		
WIFI OPCIONAL PARA CASSETTE 90x90			USBWIFI01		