



GAMA OFFICE

CONDUCTO

COOL OUT

A++
SEER**A+**
SCOP**A+++**
SCOP
Warmer**3 AÑOS**
GARANTÍA
TOTAL
COMPROMISO DE CALIDAD**5 AÑOS**
GARANTÍA
COMPRESOR
COMPROMISO DE CALIDAD**UP TO 160Pa****WiFi**
OPTIONAL**inverter****Protección**
GOLDEN FIN**Control por voz****Altura**
reducida**ON**
OFF
Contacto paro / marcha y alarma**Bomba**
de condensados**Control cableado**
con programación semanal**Doble posición**
de retorno**Gran longitud**
de instalación

		INT.	COOL-D-180UTR32	COOL-D-240UTR32	COOL-D-300UTR32	COOL-D-360UTR32
MODELOS		EXT.	COOL-D-180UTR32-INT COOL-D-180UTR32-EXT	COOL-D-240UTR32-INT COOL-D-240UTR32-EXT	COOL-D-300UTR32-INT COOL-D-300UTR32-EXT	COOL-D-360UTR32-INT COOL-D-360UTR32-EXT
CÓDIGO EAN			8435483850330	8435483850361	8435483850392	8435483850422
Alimentación eléctrica / Conexión		V,F,Hz	220~240V (1 Phase ~ 50Hz)			
RENDIMIENTO						
Capacidad refrigeración	Capacidad	kW	5.28(2.55~5.86)	7.03(3.28~8.16)	8.79 (2.23~9.85)	10.55(2.75~11.14)
		Btu/h	18000 (8700~20000)	24000 (11180~27830)	30000 (7600~33600)	36000 (9400~38000)
	Consumo	W	1530 (710~2150)	2190 (750~2960)	2500 (190~3050)	3950 (900~4150)
	SEER	–	6,5	6.2	6.5	6.2
	Clasificación energética	Frío	A++	A++	A++	A++
Capacidad calefacción	Capacidad	kW	5.57(2.20~6.15)	7.62(2.81~8.49)	9.38 (2.70~10.02)	11.72(2.78~12.78)
		Btu/h	19000 (7500~21000)	26000 (9580~28954)	32000 (9200~34200)	40000 (9500~43600)
	Consumo	W	1510 (740~1760)	1900 (640~2580)	2250 (430~2450)	3250 (800~3950)
	SCOP	–	4.0	4.0	4.0	4.0
	Clasificación energética	Calor	A+	A+	A+	A+
CARACTERÍSTICAS						
Unidad interior	Potencia sonora	dB(A)	58	61	63	61
	Presión sonora	dB(A)	41/38/34/26	42/40/37/27	34,30/36,70/39,20	49,5/48/46/42
	Presión estática nom (min - máx)	Pa	25 (0 - 100)	25 (0 - 160)	37 (0 - 160)	37 (0 - 160)
	Caudal de aire	m3/h	911/706.3/515.2	1229/1035/825.1	2100/1800/1500	2100/1800/1500
	Rango de temp. seleccionable	°C	16 - 30	16 - 30	16 - 30	16 - 30
Unidad exterior	Presión sonora	dB(A)	56	60	63	63
	Caudal de aire	m3/h	2100	3500	3800	4000
	Temp. de operación frío/calor	°C	-15~50 / -15~24	-15~50 / -15~24	-15~50 / -15~24	-15~50 / -15~24
	Compresor		GMCC	GMCC	GMCC	GMCC
Refrigerante	Tipo / Carga	R32/Kg	1,15	1,5	2	2,4
	Carga adicional > 5 m	g/m	12	24	24	24
DIMENSIONES Y PESO						
Unidad interior	Dimensiones netas (AnxAI×Pr)	mm	880x210x674	1100x249x774	1360x249x774	1360x249x774
	Dimensiones brutas (AnxAI×Pr)	mm	1070x280x725	1305x315x805	1570x330x805	1570x330x805
	Peso neto / bruto	Kg	24/30	32/39	41/48	41/48
Unidad exterior	Dimensiones netas (AnxAI×Pr)	mm	805x554x330	890x673x342	946x810x410	946x810x410
	Dimensiones brutas (AnxAI×Pr)	mm	915x615x370	995x740x398	1090x885x500	1090x885x500
	Peso neto / bruto	Kg	32,5/35	44/47	53/57	66,9/71,5
CONEXIONES						
Tubería frigorífica	Líquido - Gas	Pulg.	1/4" - 1/2"	3/8" - 5/8"	3/8" - 5/8"	3/8" - 5/8"
	Longitud max.	m	30	50	50	75
	Desnivel max.	m	20	25	25	30
Conexiones eléctricas	Alimentación interior	mm	con la comunicación	con la comunicación	con la comunicación	con la comunicación
	Alimentación exterior	mm	2 x 2,5 + T	2 x 2,5 + T	2 x 4 + T	2 x 4 + T
	Interconexión (apantallado)	mm	3 x 1,5 + T	3 x 1,5 + T	3 x 1,5 + T	3 x 1,5 + T