

## Martillo ligero

### HR2230

710 W • SDS-PLUS • 22 mm • 2,2 J

Herramienta eficaz para el martilleo con rotación y sólo con rotación

Martillo ligero compatible con las brocas SDS-Plus. Adecuado para martillar con rotación y sólo con rotación. Capacidad del motor de 710 W y velocidad ajustable entre 0 y 1.050 min<sup>-1</sup> desde un interruptor. Energía de impacto de 2,2 J y rango de perforación óptimo de 8 - 18 mm en hormigón. Capacidad de perforación máxima de 22 mm en hormigón.



#### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia de entrada absorbida	710 W
Velocidad sin carga	0 - 1050 min <sup>-1</sup>
Impactos por minuto (IPM)	0 - 4050 min <sup>-1</sup>
Máx. Diámetro de perforación en madera	32 mm
Max. Diámetro de perforación en hormigón	22 mm
Máx. Diámetro de perforación en acero	13 mm
Diámetro óptimo de perforación en hormigón	6 - 12 mm
Energía de impacto	2,2 J
Cable de alimentación	2,5 m
Nivel de potencia sonora (L <sub>WA</sub> )	100 dB(A)
Nivel de presión sonora (L <sub>PA</sub> )	89 dB(A)
Incertidumbre del ruido (Factor K)	3 dB(A)

#### BENEFICIOS DE USUARIO

- El revestimiento de goma del mango garantiza un agarre firme para trabajar

**Código EAN 0088381081580**

Link a página de producto - [www.makita.es](http://www.makita.es)



# PRODUCTOS RELACIONADOS

## ■ Accesorios opcionales

198362-9

Colector de polvo



---

## ■ OTROS

Despiece

