
Kaysun by Frigicoll

R-32

ES
FR
EN

FICHA DE PRODUCTO / FICHE PRODUIT / PRODUCT SHEET

CASUAL CF





RG58/BGEF


A++



CARACTERÍSTICAS / CARACTÉRISTIQUES / FEATURES

Modelo / Modèle / Model	KAY-CF 26 DR9	KAY-CF 35 DR9	KAY-CF 51 DR8	KAY-CF 71 DR8
Capacidad frigorífica / Capacité frigorifique / Cooling capacity	2,64 kW	3,52 kW	5,28 kW	7,03 kW
P. absorbida frío / P. absorbée froid / P. Input cooling	0,73 kW	1,22 kW	1,54 kW	2,35 kW
Capacidad calorífica / Capacité calorifique / Heating capacity	2,93 kW	3,81 kW	5,57 kW	7,33 kW
P. absorbida calor / P. absorbée chaud / P. Input heating	0,73 kW	1,09 kW	1,48 kW	2,04 kW
Clasificación ErP frío/calor / Classification ErP froid / chaleur / ErP cold / heat classification	A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+
Caudal de aire / Débit d'air / Airflow	466/360/325 m^3/h	540/430/314 m^3/h	840/680/540 m^3/h	980/817/662 m^3/h
Presión sonora int./ Pression acoustique int./ Sound pressure ind.	25 dB	25 dB	25 dB	28 dB
Caudal de aire exterior / Débit d'air extérieur / Airflow outdoor	1750 m^3/h	1800 m^3/h	2500 m^3/h	3000 m^3/h
Presión sonora ext./ Pression acoustique ext./ Sound pressure out.	55,5 dB	56 dB	56 dB	59,5 dB
Tensión alimentación / Tension d'alimentation / Power Supply	220-240 V / 1 ph / 50 Hz			
Cable alimentación exterior / Câble d'alimentation extérieur / Power supply Outdoor	(2+T) x 2,5 mm^2	(2+T) x 2,5 mm^2	(2+T) x 2,5 mm^2	(2+T) x 2,5 mm^2
Cable de interconexión / Câble d'interconnexion / Interconection cable	(4+T) x 1,5 mm^2	(4+T) x 1,5 mm^2	(4+T) x 1,5 mm^2	(4+T) x 1,5 mm^2
Tuberías frigoríficas / Tuyaux réfrigérants / Refrigerating pipes	ø1/4"- ø3/8"	ø1/4"- ø3/8"	ø1/4"- ø1/2"	Ø3/8"- ø5/8"
Carga fábrica / Cargo fabrique / Refrigerant change	550 g	550 g	1000 g	1600 g
Añadir por metro / Ajouter par Metro / Additional charge	12 g	12 g	12 g	24 g
Longitud máxima de tuberías / Longueur maximale du tuyau / Maximum pipe length	25 m	25 m	30 m	50 m
Desnivel Máximo / Hauteur maximale / Maximum level difference	10 m	10 m	20 m	25 m


ESQUEMA DE CONEXIONES / SCHÉMA DE CONNEXION / WIRING DIAGRAM



Frigicoll


DIMENSIONES Y PESO INTERIOR / DIMENSIONS ET POIDS INTÉRIEUR / WEIGHT AND DIMENSIONS OF INDOOR

Modelo / Modèle / Model	Peso / Poids / Weight	A (mm)	B (mm)	C (mm)
KAY-CF 26 DR8	7,6 kg	805	285	194
KAY-CF 32 DR9	7,6 kg	805	285	194
KAY-CF 52 DR8	10 kg	957	302	213
KAY-CF 71 DR8	12,3 kg	1040	327	220





DIMENSIONES Y PESO EXTERIOR / DIMENSIONS ET POIDS EXTÉRIEUR / WEIGHT AND DIMENSIONS OF OUTDOOR

Modelo / Modèle / Model	Peso / Poids / Weight	A (mm)	B (mm)	C (mm)
KAE-CF 26 DR9	23,2 kg	720	495	270
KAE-CF 32 DR9	23,2 kg	720	495	270
KAE-CF 52 DR8	34 kg	800	554	333
KAE-CF 71 DR8	51,5 kg	845	702	363



INSTALACIÓN / INSTALLATION / INSTALLATION





NOTAS / NOTES / NOTES:
(1) Los datos y especificaciones presentes en esta ficha pueden variar sin previo aviso.
(1) The data and specifications present in this sheet may vary without notice.
(1) Les données et spécifications présentes sur cette fiche peuvent varier sans préavis.
(2) Las imágenes de esta ficha tienen carácter orientativo, pudiendo ser diferentes a la máquina final.
(2) The images on this sheet are indicative and may be different from the final machine.
(2) Les images sur cette fiche sont indicatives et peuvent être différentes de la machine finale.